



AEROSIL LIQUIDE

AGENT DE DEMOULAGE, LUBRIFIANT,
RENOVATEUR, HYDROFUGE, DIELECTRIQUE, ANTI-STATIQUE

DESCRIPTION :

Lubrifiant à base d'huile dimethylpolysiloxane.

FONCTIONS :

ASSURE un excellent démoulage des pièces injectées, thermoformées, du caoutchouc et donne un bel aspect aux objets moulés : plastiques, skaïs, cuirs, tableaux de bord.

LUBRIFIE joints, charnières, glissières de machines à outils, serrures, caoutchoucs de portières voitures

UTILISABLE pour le passage des faisceaux de fils électriques dans les fourreaux.

CARACTERISTIQUES :

Aspect : liquide incolore

pH : non applicable

Densité : 0,74

Insoluble dans l'eau

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Appliquer sur la partie à traiter
- ✓ Laisser sécher quelques instants, et passer légèrement un chiffon sec pour accentuer la brillance

AVANTAGES :

Ne dessèche pas, résiste au cisaillement et à l'humidité, non corrosif, sans effet sur les métaux, n'attaque pas les plastiques

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Liquide inflammable - Xn Corrosif

Edition de juillet 2012 – annule et remplace les précédentes.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent ont pour but de vous conseiller avec un souci permanent de bien vous servir mais sans aucun engagement de notre part. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente