



DESCRIPTION :

Grâce à son pouvoir mouillant très élevé, ce dégrissant pénètre au coeur des parties oxydées. Il permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés : boulons, écrous, charnières, arbres, poulies. Il favorise le mouvement des pièces dégrillées. Il lubrifie efficacement tous les micros mécanismes. Il réduit le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports. Il dissout les graisses et goudrons. Ce dégrissant est utilisable dans les domaines suivants : industriels, travaux publics, matériel agricole...

FONCTIONS :

ACTION dégrissante renforcée par un choc cryogénique à -30°C. Ce choc thermique permet de briser les liaisons des points de contacts oxydés.

FAVORISE la rétraction des pièces qui sont ainsi plus facilement désassemblables, en particulier pour les pièces en acier.

POSSEDE les capacités suivantes : dégrissant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion/ anti-humidité et réducteur de friction. Sa tension superficielle très basse lui permet une excellente pénétration.

ASSURE une protection efficace contre la rouille et l'humidité.

ELIMINE les graisses durcies par le temps et présente une bonne tenue au brouillard salin.
Ne contient pas de silicone

CARACTERISTIQUES :

- Aspect : liquide limpide légèrement ambré
- Densité : 0.83
- Odeur : menthe chloro
- Point éclair > 36°C
- Insoluble dans l'eau

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Agiter l'aérosol avant utilisation.
- ✓ Pulvériser à 20/30 cm sur les pièces à dégripper pendant 10 secondes.
- ✓ Laisser agir 3 à 5 minutes – Débloquer la pièce
- ✓ Recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées.
- ✓ Fonctionne dans toutes les positions, lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.
- ✓ Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Récipient sous pression.
- A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C
- Ne pas percer ou brûler même après usage.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
- **Conserver hors de portée des enfants.**
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Cartons de 12 aérosols - Capacité nominale : 650 ml - Volume Net : 500 ml
Gaz propulseur : Butane – Propane - Etiquette de danger : F+ Extrêmement Inflammable



Edition de JUIN 2014 – annule et remplace les précédentes.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente