



### DESCRIPTION :

Mélange d'huiles végétales et de distillats de pétrole. Sans silicone, sans solvant chlorés.

### UTILISATION :

**RECOMMANDE** dans l'entretien des skaïs, bois, stratifiés etc...

**RENOVE** les tableaux de bords et autres éléments en plastiques des garnitures de véhicule.

**REDONNE** de la brillance aux surfaces plastiques ternies par la lumière et la poussière.

### CARACTERISTIQUES :

Aspect	Aérosol
Gaz propulseur	CO2
Volume brut	650 ml
Volume net	400 ml
Odeur	mentholée
Facilement inflammable – gaz propulseur ininflammable	

### MODE D'EMPLOI :

- ✓ Bien agiter l'aérosol avant l'utilisation
- ✓ Pulvériser à environ 20 cm des parties à rénover.
- ✓ Frotter légèrement avec un chiffon doux pour unifier la brillance.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Réceptacle sous pression. A protéger contre les rayons du soleil et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ni brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

Etiquette de danger : Flamme Facilement Inflammable + Croix de St André – Xi Irritant + N Dangereux pour l'environnement.

*Edition de DECEMBRE 2012 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente*