



ECOLAV

Nettoyant « économique » pour carrosseries



UTILISATION :

Shampooing qui dégraisse et casse le film statique qui se dépose sur les carrosseries.

Convient également pour le nettoyage des bâches (camions, piscines et chapiteaux....)

CARACTERISTIQUES :

Contient : tensio-actifs non ioniques, solvant, séquestrant, colorant...

Aspect : légèrement jaunâtre.

PH pur : > 13

Densité : 1.05 +/- 0,005.



MODE D'EMPLOI :

- ☞ Diluer de 1 à 2% dans l'eau
(la concentration est à ajuster selon l'encrassement)
- ☞ Pulvériser sur la surface sèche du véhicule.
- ☞ Laisser agir 3 à 5 mn .
- ☞ Eliminer le produit de préférence à l'eau adoucie et sous pression

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Xi – IRRITANT

Irritant pour la peau et les yeux. Port de gants ménagers pendant la manipulation du produit. Nocif pour les organismes aquatiques.

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits. En cas de projection oculaire ou cutanée, Rincer abondamment à l'eau. Oter tout vêtement souillé. Ne pas transvaser dans des récipients destinés aux denrées alimentaires, afin d'éviter toute absorption accidentelle. Ne pas avaler. Toujours se référer à la Fiche de Données de Sécurité

Edition de avril 2013 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente