

### DESCRIPTION :

Peinture laque brillante assurant le double rôle de primaire et de finition.

### FONCTIONS :

Ce produit s'utilise sur les surfaces métalliques en atmosphères urbaine, marine et agressive. Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux, soigneusement préparés.

### CARACTERISTIQUES :

Aspect Du Film : Brillant  
Liant : Résine Glycérophtalique  
Brillant Spéculaire : 70°  
Densité : 1,31 Kg/Dm<sup>3</sup>  
Extrait Sec : 75 % En Poids, 60 % En Volume  
Conservation : 12 Mois (Non Ouvert) Emballage Origine  
Séchage / Hors Poussières : 3 Heures. Sec : 8 Heures.  
Recouvrable : 12 Heures  
Rendement : 8 A 10 M<sup>2</sup> Au Litre Epaisseur Sèche 40m  
Classification AFNOR NF T 36-005 - Famille I classe 4a



### MODE D'EMPLOI : PREPARATION

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1

#### Préparation.

La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection d'abrasif au degré DS 2,5.  
Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique.  
En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.  
S'assurer de la compatibilité avec l'ancien revêtement.

#### Application

Bien mélanger avant application.  
Sur revêtement neuf, appliquer 3 couches de 40 microns secs chacune.  
Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et appliquer 2 couches de 40 microns secs chacune.

#### Brosse et rouleau

0 à 5 %.

#### Airless

Sans dilution.

#### Pistolet

Diluer de 8 à 10 %.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

#### Diluant

White spirit.



# PEINTORUILLE LAQUE DE FINITION ANTIROUILLE



## REGLEMENTATIONS :

### HYGIENE ET SECURITE

Contient du 2-BUTANONE-OXIME (CAS : 96-29-7). Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l'écart des flammes nues - Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche, NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau et au savon/se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement agréé.

### RÈGLEMENTATION COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :  
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/l. Ce produit contient moins de 440 g/l de COV

### DECHETS

Éviter le rejet dans l'environnement  
Éliminer le contenu/récipient comme des déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Édition de AVRIL 2017 – annule et remplace les précédentes.*

*La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent ont pour but de vous conseiller avec un souci permanent de bien vous servir mais sans aucun engagement de notre part. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente*