



DESCRIPTION :

Peinture monocouche, à base de résine acrylique en phase aqueuse

FONCTIONS :

S'UTILISE habituellement en intérieur pour les murs et plafonds.

S'APPLIQUE dans les pièces sèches (chambre, séjour), les pièces humides (salle de bain, cuisine) et les locaux à forte circulation. Les supports adéquats sont le plâtre, les enduits à l'eau, les menuiseries bois préalablement imprimées, les enduits gras, les enduits vinyliques, les enduits ciment, les papiers peints, les toiles de verre à peindre ainsi que les anciennes peintures convenables.

CARACTERISTIQUES :

Aspect du film Demi-brillant poché.

Liant Copolymère acrylique.

Densité 1,30 kg/dm³.

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %)

■ Hors poussières : 20 min

■ Sec : 1 heure.

■ Recouvrable : 12 heures

Rendement : Suivant la porosité du support :

de 8 à 11 m²/l pour 1 couche.

Extrait sec En poids : 54 %. En volume : 40 %.

Écolabel EU Ecolabel FR/007/026

Classification AFNOR NF T 36-005 - Famille I classe 7b2

Conservation

■ En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.

■ À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

MODE D'EMPLOI :

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

Préparation ■ Les supports seront propres et sains.

■ Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.

■ Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

Application

■ Bien mélanger avant application.

■ Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches.

■ Sur support absorbant, diluer la première couche à 3 %. **Brosse et rouleau (à poils demi-longs)** ■ Diluer de 0 à 3 %. **Airless**

■ Diluer de 4 à 5 %.

■ Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Diluant Eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Hygiène et sécurité

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV : Conforme à la directive COV 2004/42/CE :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l. Ce produit contient moins de 3 g/l de COV.

Déchets : Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

AVANTAGES :

■ Grande facilité d'application. ■ Lessivable.

■ Séchage rapide et sans odeur. ■ Protège et décore

Edition de mars 2014 – annule et remplace les précédentes.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente