

SARL 4G

TOP DECO

Peinture acrylique pour la décoration intérieure, sans odeur



DESCRIPTION :

Peinture pour intérieur, destinée à toutes vos pièces d'habitation et hall à grande circulation. Les supports adéquats sont les enduits de préparation, le plâtre et ses dérivés, menuiseries, les papiers peints, anciennes peintures adhérentes. Le fer recouvert d'un primaire antirouille.

FONCTIONS :

- Excellent pouvoir garnissant.
- Grande facilité d'application.
- Haut pouvoir couvrant.
- Grande blancheur.
- Lessivable.

CARACTERISTIQUES :

3VERSIONS – MAT – SATIN - VELOURS

Aspect du film : Satiné tendu

Brillant spéculaire : De 30 à 40 sous 60°.

Teintes : Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3 %.

Conditionnement : 2,5 litres et 16 litres.

Liant : Copolymère acrylique.

Densité : 1,30 kg/dm³.

Séchage : (à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 15 min.
- Sec : 30 min.

Recouvrable : 3 heures

MODE D'EMPLOI :

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Les supports seront propres et sains.
- Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire anti-rouille...

Application

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches

Brosse et rouleau

- Diluer de 0 à 5 %.

Airless

- Diluer de 8 à 12 %.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C

Edition de JUILLET 2017 – annule et remplace les précédentes.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent ont pour but de vous conseiller avec un souci permanent de bien vous servir mais sans aucun engagement de notre part. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente

SARL 4G

TOP DECO

Peinture acrylique pour la décoration intérieure, sans odeur



MODE D'EMPLOI : (suite)

Diluant

Eau.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement

Suivant la porosité du support : de 10 à 12 m²/l.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Hygiène et sécurité

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/b) : 100 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l de COV.

Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets

Utilisation réservée aux professionnels

Edition de JUILLET 2017 – annule et remplace les précédentes.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent ont pour but de vous conseiller avec un souci permanent de bien vous servir mais sans aucun engagement de notre part. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente