



DESCRIPTION :

Enrobé hydrocarboné composé de trois produits principaux : un liant auto-adhésif qui permet l'adhérence sur tous les supports et compactages un laitier de granulométrie régulière, un liant bitumeux.

FONCTIONS :

PERMET la remise en état des revêtements routiers dégradés : nids de poule, abords d'égout, sur route, pistes, chaussées, trottoirs, parkings...

REALISATION de couche de surface pour faible trafic (trottoirs, accès garage, allées de jardin).

CARACTERISTIQUES :

Aspect	Enrobé noir ou rouge
Granulométrie	0/6 mm
Densité	2
Conditionnement	seau de 25kg

MODE D'EMPLOI :

GOUDROTEC est prêt à l'emploi et s'applique :

- ✓ Nettoyer, balayer et faire un carré propre (éliminer débris, boue,...)
- ✓ Mettre l'enrobé en place, en débordant d'un centimètre au dessus du niveau fini.
- ✓ Compacter à l'aide d'un cylindre ou d'une dame à main.

Consommation : 60 à 80 kg /m² pour 3 à 5 cm d'épaisseur

AVANTAGES :

SANS DANGER – UTILISATION A LA PORTEE DE TOUS – PRODUIT ANTIKEROSENE PEU ATTAQUE PAR LES HYDROCARBURES – PAR SES COMPOSANTS, MEILLEURE ADHERENCE ET DURABILITE DANS LE TEMPS.

Edition de janvier 2014 – annule et remplace les précédentes.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente